

# UHZ65LV

Projecteur Home Cinéma laser, lumineux, 4K UHD



- Projecteur laser, résolution 4K UHD, compatible HDR et HLG
- Lumineux – 5000 ANSI lumens
- Visionnement fluide – Interpolation d'images PureMotion
- Flexibilité d'installation – Zoom 1.6x et lens shift vertical

UHZ65LV



# Specifications

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affichage/image</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie d'affichage                 | DLP                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résolution native                       | UHD (3840x2160)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 5 000 lumens                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contraste                               | 2 000 000:1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Affichage (natif)                       | 16:9                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aspect ratio - compatible               | 4:3                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fréquence de balayage horizontal        | 31 ~ 135Khz                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taux de rafraîchissement vertical       | 24 ~ 120Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uniformité                              | 70%                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Source lumineuse                        | Laser                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durée de vie LASER                      | 20 000 heures                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Optique</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rapport de projection                   | 1.39:1 ~ 2.22:1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distance de projection (m)              | 1.3m - 9.3m                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoom                                    | 1.6                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de zoom                            | Manuel                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de la focale (mm)              | 20.91 ~ 32.62                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lens shift                              | Vertical +15%                                                                                                                                                                                                                                   |
| Offset natif                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Connectivité</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connectiques (Entrées/Sorties)          | <b>Entrées</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service<br><b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| <b>Général</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Niveau sonore (type)                    | 29db                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité PC                        | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                                                                                                |
| Compatibilité 2D                        | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)                                                                                                                                                                   |
| Compatibilité 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60                                                                                                                                        |
| 3D                                      | Full 3D                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sécurité                                | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe                                                                                                                                                                              |
| OSD / Affichage des langues             | 10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol                                                                                                                                       |
| Conditions de fonctionnement            | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m                                                                                                                                                                                              |
| Télécommande                            | Télécommande rétro-éclairée                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de Haut-parleurs                 | 2                                                                                                                                                                                                                                               |
| Haut-parleur (Watts)                    | 4W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Cache d'objectif<br>Manuel utilisateur basique                                                                                                                                           |
| Input lag                               | 80.00ms                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Réseau</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LAN - Contrôle                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Puissance</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentation                            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                           |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consommation énergétique (min)          | 274W                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consommation énergétique (max)          | 368W                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Poids et dimensions</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids Net                               | 9.8kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions (LxPxH)                      | 498 x 331 x 171mm                                                                                                                                                                                                                               |

